

## Model podružné budovy - návod ke stavbě



LAS 4007 TT

LAS 5007 H0



*Podružná budova se stavěla všude tam, kde byl ubytován železniční personál. V tomto případě jeden zaměstnanec plus jeho rodina. Pro domácí hospodářství zde byl chlívek na drobná domácí zvířata, kůlna na topivo a suchý záchod zaústěný spolu s odpadem z chléva do společné žumpy. Přináleží ke strážnímu domku podle typového listu LXXXVII.*

**Přípravné práce:** Pečlivě si prostudujte stavebnici a návod na její sestavení, promyslete jednotlivé kroky stavby a připravte si potřebné nářadí, pomůcky a materiál. Díly z kartonů vyřezávejte!

**Potřebné pomůcky a materiál ke stavbě:** dřevěné nosníky 1,5x1,5mm (pro velikost H0) nebo 1 x 1mm (pro velikost TT), lihové či syntetické barvy, disperzní a sekundové lepidlo, oboustranná samolepicí páska („páska na koberce“) na instalaci střešní krytiny, průhledná fólie na zasklení okna. Z pomůcek je to nůž s odlamovací čepelí, skalpel, řezací podložka, ocelové pravítko, pinzeta, štětce č. 4-6.

**Sestava budovy:** Základovou desku (1) natřete barvou betonu. Díl (4) vytvarujte tak, že z něho vznikne zadní stěna záchodu a suchý záchod (podle nákresu na dílu 5) a slepte ho. Poté z dílů (3),(4) a (5) sestavte záchod a vlepte jej do středu základové desky (1). Pokud chcete mít dveře záchodu otevřené, tak záchod vybarvěte (vlastní fantazii se meze nekladou). Nyní přilepte díl (2), obě štitové stěny (6) a (7) a uzavřete zadní stěnou (8). Na díl (6) přilepte pobíjení štítu (9). Část s chlívkem je zděná a proto je potřeba (po dveře k záchodu) budovu natřít malířskou barvou.

**Natírání budovy:** osvědčila se směs malířské barvy (např. Primalex) obarvený tónovacími barvami nebo temperami a smíchaný s několika kapkami disperzního lepidla. Při natírání dbejte toho, aby se barvou nezanesly případné spáry „ve štukování“, ale aby zůstaly plastické. Po prvním nátěru doporučuji přebrousit kapky a propilovat event kapky v rozích okenních otvorů. Druhý nátěr po úplném zaschnutí prvního, trochu řídkší. Při barevném provedení budovy se orientujte podle fotografií předlohy.

**Pokračování ve stavbě:** Nyní natřete dřevěnou část budovy - pokud chcete ztvárnit neudržované opršelé dřevo, natřete jej šedou barvou, jinak byly dřevěné části drážních budov natírány karbolkou - asfaltovou barvou, která je černá, nebo červenohnědou, Většinou to bylo v souladu s hlavní budovou, u které podružná

budova stála. Do vnitřku chléva vlepte zasklené okno (10). Sestavte dveře chléva a kůlny (11) tak, že je přehnete a obě poloviny slepíte k sobě. Pokud je budete modelovat otevřené, nalepte na ně z vnitřní strany svlaky (12). Stejně postupujte při výrobě dveří záchodu (13) a (14). Dveře natřete stejnou barvou, jako dřevěnou část budovy, rovněž tak i víko žumpy (16). To přilepte na místo za záchod na základovou desku. Střechu (15) natřete ze spodní strany podbíjením prkny a přilepte ji na budovu. Pokryjte ji přiloženou eternitovou krytinou na kobercovou oboustrannou samolepku. Jak pokrývat střechy krytinou lze najít na stránkách e-shopu na [www.kb-model.eu](http://www.kb-model.eu). Střechu je možno dotvořit okapy, návětrnými lištami.

Chlívek i kůlnu lze modelovat s otevřenými dveřmi, do chléva je možno umístit vykukující domácí zvíře apod.

Střechu je možno alternativně pokrýt taškami „bobrovkami“, které nabízíme v našem sortimentu jako doplňkový díl pod katalogovými čísly LAS 5914 až 5916 H0 a LAS 4914 až 4916 TT.

**Rozměry modelu:** (š x hl x v)      H0 82 x 54 x 46mm  
TT 60 x 39 x 34mm

**Tip pro stavbu:** osvědčilo se před barvením napouštět hrany kartonu (hlavně na rozích) vteřinovým lepidlem, po vytvrdnutí lze karton opatrně brousit jako plast a netřepí se (v případě potřeby zbroušení přesahu přes hranu).

*Návod je pouze orientační, popisující spíše sled jednotlivých kroků při sestavení modelu, než-li konkrétní modelářské techniky – každý modelář má svůj zžitý způsob práce a je pouze na něm, jak bude vypadat finální výrobek a jak dalece bude detailně zpracovaný.*

*Přeji hodně zábavy. V případě dotazů nebo zájmu o další modely budov a doplňků pište na [domecky.info@centrum.cz](mailto:domecky.info@centrum.cz). Modely dalších drážních budov řezaných laserem z kartonu jsou také v nabídce na [www.kb-model.eu](http://www.kb-model.eu). Zde lze také stáhnout i tento návod.*

Karel Barták

**KBmodel**

